



## Dahua VT03211D-P2 Video Intercom buitenpost IP65 met 2 beldukkers

### Specificaties:

- Mobile app: gDMSS (Android) / iDMSS (iOS)
- 2MP CMOS kleurencamera
- IR afstand: 5m
- Compressie: H.264
- Beldrukkers: 2
- Deur relais: 1
- Kaartlezer: Mifare
- Ingangen: 1x deuropener, 1x deurstatus
- RS485: 1 ingang
- Max. aantal binnenposten: per beldrukker 4x / totaal 8x
- Camera openingshoek: 140°
- Ingebouwde microfoon en luidspreker
- Vandaalbestendig: IK08
- Waterdichtheid: IP65
- 1 x 10/100Mbps Ethernet poort t.b.v. de communicatie met de binnenposten
- Voeding DC 12V, PoE (802.3af)
- Verbruik: max. 7W
- Temperatuur bereik: -40°+60°C
- Afmetingen: 182x30x101mm

Artikelnr: 967180

### Video Intercom voor Woning of Bedrijf

Met de video intercom systemen van Dahua biedt Computim geavanceerde videotecnologie voor intercom en beveiligingsoplossingen. Kenmerkend voor de ingebouwde IP-camera zijn de hoge beeldkwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid. De specificaties van de modellen laten het Dahua-assortiment optimaal aansluiten bij de wensen van eindgebruikers en bij de ontwikkelingen in onze samenleving. Computim's uitgebreide ondersteuning op het gebied van engineering en de continue ontwikkeling van krachtige apps maken van Dahua intercom camera's een bedrijfszekere en betrouwbare investering. Het video gedeelte is te koppelen aan Dahua opname apparaten met meerdere losse camera's voor de beveiliging en bewaking van woningen, bedrijfspanden en industriële omgevingen.

Aangeboden door:



Computim  
Catharina-Amaliahof 28  
1947 HT Beverwijk  
telefoon +31251217612